

Der Spezialist für Sonderwerkzeuge

Werkzeug-Spezialanfertigungen

Qualitäts-Werkzeuge



Spezialwerkzeug GmbH

BTW Art.-Nr.: 97333220

Ausdrücker, fetthydraulisch

für rechte und linke
Querlenker-Klemmschrauben am
Audi A4, -A6,
VW Passat ab '97

Alu- und Stahl-Vierlenkerachsen

Flach-Druckstück
zum Lösen



Dorn-Druckstück
zum Eindrücken



Feinjustier-Mutter

zum Vorspannen und zum
Feinjustieren
für eine optimale

Druckspindel

zur Aktivierung
der Hydraulik
Druckhebel-Stellung

Arbeitsweise:

1. Mutter an der Klemmschraube entfernen.
2. Flach-Druckstück in den Druckhebel einschrauben.
3. Gerät ansetzen, mechanisch vorspannen und dann die Druckspindel in den Hydraulik-Körper eindrehen. Mittels der hydraulischen Kraft und der Hebelwirkung wird die Klemmschraube gelöst und in den Querlenkerträger bündig eingedrückt.
4. Die Klemmschraube ist jetzt noch zu fest eingeklemmt, so dass mittels Dorn-Druckstück ein nochmaliges Eindrücken in den Träger erforderlich ist.
5. Danach kann in der Regel mit einem Splintentreiber die gelöste Klemmschraube ausgetrieben werden.

Hinweis:

Ein optimaler Wirkungsgrad zum Ausdrücken ist dann gegeben, wenn durch mechanisches Justieren an der Justiermutter

1. der Druckhebel 90° zur Mittelachse steht und
2. eine Parallelität zwischen Mittelachse und Ausdrücker besteht.

Dadurch werden kraftungünstige "Schrägdrücke" vermieden.

Ausdrücker, fetthydraulisch, im Koffer mit

1 x Flach-Druckstück zum **Lösen**

1 x Dorn-Druckstück zum weiteren **Eindrücken**



Ausdrücker OHNE Fetthydraulik-Spindel im Koffer mit

1 x Flach-Druckstück zum **Lösen**

1 x Dorn-Druckstück zum **Eindrücken**

